

EV4



DESCRIPTION

Amplificatore di segnale a 4 canali RGBW

FEATURES

Ripetitore di potenza a tensione costante 12-36V.

4 canali, 5A per canale.

Per ricevere il controllo del segnale PWM.


Ripetitore di potenza in parallelo per espandere la potenza senza.

Applicare a strisce LED monocromatici o RGB a tens



TECHNICAL DATA

Certifications	CE , RoHS , EMC , LVD
Packaging	Box
Attachment	, Morsetto
Dimmable	SI
Connection	Collegamento in parallelo
Warranty	5 years
IP grade	IP20 , IP67



MODELLI

Codice	Descrizione
AMP-EV4-D	'Amplificatore di segnale a 4 canali CCT/RGBW per supporto DIN RAIL
AMP-EV4-H	Amplificatore di segnale a 4 canali CCT/RGBW
AMP-EV4-WP	Amplificatore di segnale a 4 canali RGBW IP67

SPECIFIC TECHNICAL DATA BY CODE

	AMP-EV4-D	AMP-EV4-H	AMP-EV4-WP
Current		4x5A	20A
Output voltage		12,0-60,0Vdc	
Input voltage		12,0-60,0Vdc	
Watt		12,0W	120,0/720,0W
IP grade	IP20	IP20	IP67
Master BOX		1	
Inner BOX	1	1	1