

## SY-SDLseries

### DESCRIPTION

Alimentatori DALI2/Push Dimmerabili serie slim SL Snappy IP20

### FEATURES

La serie SDL è un alimentatore dimmerabile DALI LED a tensione costante per interni, il suo intervallo di tensione in ingresso è di 198-264 V CA, con alta efficienza fino al 93%, design senza ventola, funzionante nell'intervallo di temperatura da -20° C a +45° C in condizioni di convezione d'aria libera. Ha un fattore di potenza elevatissimo, una distorsione armonica totale estremamente bassa, un basso consumo energetico in standby, con funzioni di protezione a tutto tondo, che non solo migliorano notevolmente l'affidabilità del prodotto, ma ne garantiscono anche il ciclo di vita. Questa serie è progettata per l'illuminazione a LED e applicata all'illuminazione per interni. È adatto per quasi tutti i tipi di applicazioni in cui è possibile installare lampade a LED. Conforme allo standard DALI 2.0 (IEC 62386-101,102,207,209), tecnologia innovativa di gestione termica, protezione intelligente della vita dell'alimentatore.

### TECHNICAL DATA

<b>Material</b>	Plastica
<b>Packaging</b>	Box
<b>Dimmable</b>	DALI + Push
<b>Warranty</b>	3 years
<b>IP grade</b>	IP20

### MODELLI

Codice	Descrizione
SY-SDL100-24VF	AC/DC Driver LED 100W 220-240Vac 24Vdc 4,17A DALI 2.0 Push
SY-SDL150-24VF	AC/DC Driver LED 150W 220-240Vac 24Vdc 6.25A DALI2, Push
SY-SDL200-24VF	AC/DC Driver LED 200W 220-240Vac 24Vdc 8.34A DALI2, Push
SY-SDL240-24VF	AC/DC Driver LED 240W 220-240Vac 24Vdc 10A DALI2, Push
SY-SDL60-24VF	AC/DC Driver LED 60W 220-240Vac 24Vdc 2.5A DALI 2.0 Push

### SPECIFIC TECHNICAL DATA BY CODE

	SY-SDL100-24VF	SY-SDL150-24VF	SY-SDL200-24VF	SY-SDL240-24VF	SY-SDL60-24VF
<b>Output voltage</b>	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc	24,0Vdc
<b>Input voltage</b>	220,0-240,0Vac	220,0-240,0Vac	220,0-240,0Vac	220,0-240,0Vac	220,0-240,0Vac
<b>Watt</b>	100,0W	150,0W	200,0W	240,0W	60,0W

