

WiFi-Relay

DESCRIPTION

Interfaccia da WIFI a RF2.4GHz per APP dimming

FEATURES

L'interfaccia WiFi-Relay, che funziona come gateway WiFi o hub Wi-Fi, converte il segnale Wi-Fi in segnale RF2.4GHz. È compatibile con più tipi di centraline, alimentatori e dimmer. Con WiFi-Relay puoi controllare da smartphone luci a colore singolo, a due colori (CCT), RGB, RGBW ed RGB + CCT. Può controllare tutti i prodotti della serie wireless EcoPower RF 2.4GHz, come i dimmer e gli alimentatori, Consente la regolazione dell'intensità luminosa, della temperatura di colore, degli effetti di luce RGB, RGBW ed RGB + CCT. Può essere impostato da 1 a 16 zone, con 8 scene memorizzabili. È dotato di funzione "timing run" per accensioni e spegnimenti temporizzati e di funzione "music play" per sincronizzare gli show luminosi con la riproduzione musicale. Include un cavo micro USB, per l'alimentazione. Applicazione "SkySmart" disponibile sia per Android che per iOS.



TECHNICAL DATA

Material	Plastica
Packaging	Box
Dimmable	SI
Warranty	3 years

MODELS

Code	Description
INT-WIFI-RELAY	Interfaccia da WIFI a RF2.4GHz per APP dimming

SPECIFIC TECHNICAL DATA BY CODE

	INT-WIFI-RELAY
Input voltage	5,0-24,0Vdc
Inner BOX	1